

# HATTAT T4100

Modelis	T 4100 4WD
<b>Variklis</b>	<b>Perkins</b>
Variklio serijos kodas	1104D-44TA
Galinguma kW / AG / RPM	74,9 / 102 / 2200
Sukimo momentas Nm / RPM	416 / 1400
Cilindrų skaičius / Kubatūra (cm <sup>3</sup> )	4 / 4400
Oro filtro tipas	Sauso tipo su užterštumo davikliu
Įsiurbimas	Turbokompresorius + aušintuvas
<b>Diferencialo blokavimas ir priekini tilto pajungimas</b>	
Diferencialo blokavimo mechanizmas	Elektrinis - hidraulinis
4 WD sukibimas	Elektrinis - hidraulinis
<b>Darbinis velenas</b>	
Tipas	Nepriklausomas
Darbinio veleno sūkliai	540 / 1000
<b>Stabdžiai</b>	
Stabdžių tipas	Hidrauliškai valdomi daugiadiskiai, šlapio tipo
Stabdymo sistema	4 ratų stabdymas
<b>Transmisija</b>	
Pavarų dėžės tipas	Sinchronizuota 24 + 24
Sankaba	Sauso tipo dvidiskė, valdoma pedalu arba elektrohidrauliškai (mygtuku)
<b>Hidraulika ir keliamoji galia</b>	
Hidraulika	8 išėjimai, 4 vožtuvai
Keliamoji galia	4500 kg
<b>Matmenys ir svoriai</b>	
Kuro bakas	125 l
Eksploatacinė masė (be svorių / su svoriais)	3740 kg / 4347 kg
Priekiniai svoriai	10 x 43 + 17 (447 kg)
Galiniai svoriai	2 x 80 (160 kg)
Ilgis	3876 mm
Aukštis	2625 mm
Plotis	2137 mm
Tarpuratis	2200 mm
Priekinis tarpuvėžis	1515 / 1730 mm
Galinis tarpuvėžis	1508 / 1708 mm
Priekinės padangos	380/70R24
Galinės padangos	480/70R34